

貨梯的開門方式有以下幾種方式：

CO 兩片中央對開、2CO 四片中央對開、

3CO 六片中央對開、2S 兩片側開、3S 三片側開

手拉伸縮門、手拉平板門、快速自動捲門

貨梯

油壓鋼索間接式

特點：使用油壓缸配合鋼索帶動車廂，
機房設置處可以靈活配置於各樓層。

適合樓層：中低樓層

適合噸位：中高噸位

開門方式：四片中央對開

Hydraulic Roped Lift





馨寶顯機械



牽引垂重式

特點：升降速度快，且升降高度不受限制，適合高樓層工廠。

適合樓層：中高樓層

適合噸位：中低噸位

開門方式：三片側開



Traction Lift



貨梯

中央直接油壓式

特點：穩定度高，不會有衝樓現象，最適合高科技及精密儀器行業。

適合樓層：中低樓層

適合噸位：中高噸位

開門方式：快速自動捲門

Central
Hydraulic Lift





馨寶顯機械

油壓鏈條間接式

特點：穩定性高，適合一般加工廠及中小型企業。

適合樓層：低樓層

適合噸位：中低噸位

開門方式：手拉伸縮門



Hydraulic Chain Lift



吊籠式

特點：價位經濟，適合一般加工廠及中小型企業。

適合樓層：低樓層

適合噸位：低噸位 【載重 1000kg 以下】

開門方式：手拉伸縮門



Hoist Lift

貨梯

小型送貨機

特點：適合餐廳當做菜梯及科技廠。

適合樓層：低中高樓層

適合噸位：低噸位【載重 300kg 以下】

開門方式：手動上下對開

汽車用電梯

特點：適合停車場及汽車保養維修廠。

適合樓層：中低樓層

適合噸位：中高噸位

開門方式：快速自動捲門

Small Freight Lift
Car Lift

